



A Brand of - Thermotek®

CEMENTO TyP Base-Coat Comercial

MAYO 2021 Página 1 de 2

Rev. 04

Recubrimiento y adhesivo multiuso

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento y Adhesivo Multiusos en polvo compuesto de cemento, polímeros acrílicos, aditivos y agregados minerales especiales, para ser usado en: poliestireno, paneles prefabricados y todo lo que requiera una protección contra el intemperismo.

USOS

Puede utilizarse para pegado de placa de poliestireno en muros y pegado de molduras.

Puede quedar como acabado final y recibir pintura.

PROPIEDADES

- Ideal para lograr acabado fino floteado.
- Granulometría con base en norma ASTM-C3136-969.
- Se puede ahogar la malla de fibra en vidrio para dar mayor resistencia.
- Cubre grietas e imperfecciones en muros y otros.
- Es económico.
- Curado (Opcional).

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregar de 4 a 5 litros de agua limpia por saco de 20 kg. Mezclar con un taladro de baja revolución hasta obtener una consistencia homogénea, pastosa y manejable. Esperar de 3 a 5 minutos para que se presente un fraguado inicial, posteriormente mezcle de nuevo sin agregar agua hasta obtener una consistencia adecuada.

APLICACIÓN

- La superficie debe estar sólida, sana, libre de aceite y grasas.
- Aplicar con llana y utilizar esponja semidura para dar acabado fino floteado. Se considera el tiempo del fraguado dependiendo de las condiciones climáticas. El tiempo de trabajo después de haber hecho la mezcla es de 1 hora aproximadamente.
- La superficie deberá humedecerse antes de la aplicación del producto para que este no pierda humedad y se reseque.

COLOR DE LÍNEA

- Gris Cementoso.
- Blanco

VIDA ÚTIL

Cuando se presente alguna reclamación por defecto de material ésta deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material.

RECOMENDACIONES

- Almacenamiento bajo techo, evitando lugares húmedos.
- No se aplique el producto a temperaturas menores a 7 °C.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto del producto con los ojos.

Calidad	Grado comercial
Base	Polvo cementoso
Densidad seco	1.85 g/cm3
Tiempo de fraguado	12 a 16 horas
Desmoronamiento (1-5)	4 índice de resistencia
Factor de agua	24.78%
Presentación	Saco 20 Kgs
Rendimiento	7.5 a 10 m ² por saco de 20 Kg.
Pegado de aislamiento	4 m ² por saco de 20 Kg.

*Dependiendo de la apariencia de la superficie lisa y sellada con DYNASTY SELLADOR AC.

TECHOS Y PAREDES

Periférico Norte #68, entre Israel González y Héroe de Nacozari, Col. Modelo, C.P. 83190, Hermosillo, Sonora.



www.techosyparedes.com.mx



mostradorhmo@techosyparedes.com.mx



210-7050
210-8020



A Brand of - Thermotek®

CEMENTO TyP Base-Coat Comercial

Recubrimiento y adhesivo multiuso

MAYO 2021 Página 2 de 2

Rev. 04

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto CEMENTO TYP BASE-COAT contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: grupothermotek.com

La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey N.L. C.P. 64650.

TECHOS Y PAREDES

Periférico Norte #68, entre Israel González y Héroe de Nacozari,
Col. Modelo, C.P. 83190, Hermosillo, Sonora.



www.techosyparedes.com.mx



mostradorhmo@techosyparedes.com.mx



210-7050
210-8020