



A Brand of - Thermotek®

Cemento TyP UltraFibra

AGOSTO 2021 Página 1 de 2

Rev. 03

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento en polvo compuesto de cemento, polímeros acrílicos, aditivos, fibras minerales y sintéticas. De manejo versátil en sistemas constructivos tradicionales y de poliestireno, tanto en superficies horizontales como en verticales.

USOS

- Recubrimiento tipo Repello o capa base sobre muros de Block, Ladrillo, Concreto, Tablaroca, Durock, Paneles prefabricados, Poliestireno, logrando dar resistencia a la capa aplicada.
- Formulado para dar nivelación en diversas superficies cementosas verticales donde se requieran espesores de hasta 1", quedando listo para recibir el acabado.
- Recubrimiento para sistemas de aislamiento térmico con placa de poliestireno en techos y muros.
- Para aplicarse en la hechura de chaflanes, construcción de desniveles, y detalles constructivos en techos.
- Acabado final tipo semi rugoso.

PROPIEDADES

- Producto en polvo listo para hidratarse con agua limpia.
- Curado (Opcional).
- No es tóxico, no contamina y no despidе gases durante su aplicación.
- Buena resistencia en 24 horas.
- Alto contenido de fibra mineral.
- Excelente manejabilidad para aplicación mecánica o manual.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Adherible a la mayoría de los sustratos cementosos y generales de la construcción.
- De fácil aplicación, no reemulsiona.
- Fluidez en su aplicación.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

• Agregar de 5 a 5.25 litros de agua limpia por saco de 20 kg. Mezclar con un taladro de baja revolución hasta obtener una consistencia homogénea, pastosa y manejable. Esperar de 3 a 5 minutos para que se presente fraguado inicial, posteriormente mezcle de nuevo sin agregar agua hasta obtener una consistencia adecuada.

APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES VERTICALES.

- La superficie debe estar sólida, sana, libre de aceites, grasas y polvo.
- Coloque la placa de poliestireno adherida con producto CEMENTO TYP BASE COAT PROFESIONAL GRIS utilizando llana dentada.
- Se recomienda raspar toda la superficie de la placa de poliestireno por ambos lados con cepillo de alambre preferentemente para abrir poro a la placa y permitir una mejor adherencia del producto sobre la superficie.

COLOR DE LÍNEA

- Gris cementoso
- Blanco

VIDA ÚTIL

Cuando se presente alguna reclamación por defecto de material ésta deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material.

RECOMENDACIONES

- Almacenamiento bajo techo, evitando lugares húmedos.
- No se aplique el producto a temperaturas menores a 7 °C.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto del producto con los ojos.

Base	Polvo Cementoso
Densidad seco	1.85 g/cm ³
Tiempo de fraguado	11 a 16 horas
Desmoronamiento (1-5)	5 máximo índice de resistencia
Factor de agua	24.78%
Presentación	Saco 20 Kgs
Rendimientos: Como Repello en Muros	5 a 6 m ² *
Aislamiento en Muros	4 m ² *

*Dependiendo de la apariencia de la superficie.

TECHOS Y PAREDES

Periférico Norte #68, entre Israel González y Héroe de Nacozari, Col. Modelo, C.P. 83190, Hermosillo, Sonora.



www.techosyparedes.com.mx



mostradorhmo@techosyparedes.com.mx



210-7050
210-8020



A Brand of - Thermotek®

Cemento TyP UltraFibra

AGOSTO 2021 Página 2 de 2


Rev. 03


NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto CEMENTO TYP UltraFibra contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: grupothermotek.com


La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el periodo de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.

TECHOS Y PAREDES

 Periférico Norte #68, entre Israel González y Héroe de Nacozari, Col. Modelo, C.P. 83190, Hermosillo, Sonora.

 www.techosyparedes.com.mx

 mostradorhmo@techosyparedes.com.mx

 210-7050
210-8020