



A Brand of - Thermotek®



TYP Malla Refuerzo Poliéster

Refuerzo Sencillo

OCTUBRE 2021 Página 1 de 2

Rev. 03

DESCRIPCIÓN

Membrana geotextil de poliéster para dar rigidez estructural a los acabados en los diferentes sistemas de impermeabilización. Está compuesto por un soporte de filamentos sintéticos del tipo no tejidos.

REFERENCIAS TÉCNICAS

Espesor	7 Mils	ASTM D-1777
Peso	38 g/m ²	ASTM D-1910
Ancho	1,10 mts	-
Longitud	100 mts	-
Elongación longitudinal, %	31%	ASTM D-1000
Elongación transversal, %	18%	ASTM D-1000
Resistencia a la Tensión longitudinal	9 lg/pg ancho	ASTM D-15036
Resistencia a la Tensión transversal	1 lg/pg ancho	ASTM D-15036

USOS

- Para reforzar sistemas de impermeabilización de tipo asfáltico o acrílico en frío.
- Puede colocarse en toda la superficie o bien solamente para reforzar puntos conflictivos como chafanes, tubería, pretilas y cualquier punto crítico en la losa.

APLICACIÓN

- En los sistemas de impermeabilización, posteriormente de aplicar la primera capa de impermeabilizante y estando aún húmedo, se extiende cuidadosamente y de manera uniforme el Refuerzo Sencillo, evitando las arrugas y las cavidades del aire atrapado, traslapándolo 10 cm y cuidando que las uniones siempre estén a favor de la bajada del agua en la losa.
- Después se deja secar esta capa de 4 a 6 horas aproximadamente, dependiendo de las condiciones de la temperatura y humedad del medio ambiente y posteriormente se aplica la segunda mano del impermeabilizante en sentido transversal a la primera mano.

COLOR DE LÍNEA

Blanco

VENTAJAS

- Ligera y de fácil manejo.
- Posee alta resistencia al corte.
- No son atacadas por microorganismos.
- Resistencia a los rayos UV.

VIDA ÚTIL

La vida útil de este producto se soporta por la calidad de sus materias primas utilizadas en su fabricación. Esta vida útil no aplica por fallas constructivas o daños ocasionados intencionalmente. Si el comprador encuentra que a su juicio el producto no reúne las cualidades mencionadas, deberá hacer la reclamación en el punto de venta que lo adquirió y se le reemplazará el mismo o se regresará el dinero.

PRECAUCIONES

- Almacenar bajo techo evitando lugares húmedos dentro de su empaque original, para evitar que se ensucie y ocasione falsas adherencias al momento de aplicar el impermeabilizante.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.



A Brand of - Thermotek®



TYP Malla Refuerzo Poliéster

Refuerzo Sencillo

OCTUBRE 2021 Página 2 de 2

Rev. 03

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto TYP MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: grupothermotek.com

La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.

TECHOS Y PAREDES

Periférico Norte #68, entre Israel González y Héroe de Nacozari,
Col. Modelo, C.P. 83190, Hermosillo, Sonora.



www.techosyparedes.com.mx



mostradorhmo@techosyparedes.com.mx



210-7050
210-8020